

## Nutzungsempfehlungen für Bügelverschlüsse

- Die losen Bügelverschlüsse, sowie aufgebügelte Flaschen **nie unter direktem Sonnenlicht, in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit, unter hohen Temperaturen und unter UV-Strahlen lagern.**
- Die in Kartons verpackten Bügelverschlüsse auf einer Palette **nie unter der Stretchfolie** lagern.
- Die in Kartons verpackten Bügelverschlüsse mit Porzellankopf **nie höher als sechs Reihen aufeinander lagern.**
- Bügelverschlüsse mit **verzinktem Draht** nie in der Nähe einer Flaschenwaschanlage lagern. **Laug** greift den verzinkten Draht an.
- Die Bügelverschlüsse **ohne Rücksprache** mit uns **nie länger als ein Jahr lagern.**
- Bitte behalten Sie von jeder Lieferung **Rückstellmuster.**
- Wenn Sie während dem manuellen Verschließen der Bügel **Unterschiede feststellen**, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.
- Wird ein Bügelverschluss bei der Montage **verbogen**, so kann dieser nicht mehr vermessen werden.
- Bitte geben Sie **bei Reklamationen** unbedingt die **Referenznummern**, wie z.B. Ihre Bestellnummer, unsere Rechnungsnummer, Paletten- und Kartonnummer an.
- Informieren Sie uns bitte, wenn Sie den **Flaschenhersteller wechseln.**
- Wenn Sie die Bügelverschlüsse nicht zusammen mit den Flaschen waschen, bitten wir Sie, die Bügelverschlüsse vorab **mit einer alkoholischen Lösung kurz zu reinigen.**
- In dem Fall, dass die Bügel vorab bei uns gewaschen wurden, bitten wir Sie die Bügelverschlüsse kurz mit klarem Wasser zu **rins**en.
- Einen Bügelverschluss für Einwegflaschen **nie ein zweites Mal verwenden.**
- Eine abgefüllte Flasche mit Bügelverschluss **darf nie liegend gelagert werden.**
- Beim Abfüllen der Flasche **mindestens 5 % Lerraum** in der Flasche belassen.
- Die gefüllten Flaschen **nie** bei einer Raumtemperatur **von höher als 25° C lagern.**

Ihr Team von

**SCHMID** Getränkeverpackungen e.K.